

Alkalmazási terület	Termékek	Táblaméret	Vastagság	Köbméter	Csomagolás
		m	mm	ár	db/bála m ² /bála
DRYVIT külső hőszigetelő vakolatrendszer hőszigetelőtáblája. Páradiffúziós ellenállási szám $\mu=20-40$	NC EPS 80 Expandált keményhablemez Testsűrűség : 15 kg/m ³ Színjelölés : piros csík Nyomószilárdság: 10%/2% (N/mm ²) 0,08/- $\lambda_{\text{deklarált}} : 0,040 \text{ W/mK}$	1 x 0,5	20		25 12,5
			30		16 8
			40		12 6
			50		10 5
			60		8 4
			70		7 3,5
			80		6 3
			90		5 2,5
			100		5 2,5
					21.000 Ft/m³
	DRYVIT Primus ragasztó	anyagszükséglet			kiszérelés
	DRYVIT por alakú ragasztó	~3 kg/m ² +3 kg cement			5, 25
	DRYVIT por alakú ragasztó EPS-W	~6,5 kg/m ²			25
	Üvegszövet (160 g/m ²)	~6,5 kg/m ²			25
		~1,1 kg/m ²			1 x 50m
Dryvit diszperziós kapart hatású vakolat	Kiszérelés: 14, 28 kg			Dryvit dörzsvakolat	Kiszérelés: 14, 28 kg
Anyagszükséglet: 1-~ 2,7 kg/m ² 1,5-~ 3,5 kg/m ² 2-~3,3kg/m ²				Anyagszükséglet: 2-~ 2,7 kg/m ² 3-~ 3,5 kg/m ²	
fehér				fehér	
I. szinkategória				I. szinkategória	
II. szinkategória				II. szinkategória	
III. szinkategória				III. szinkategória	
Vékony vakolat alapozó	Kiszérelés: 5, 20 kg				
Anyagszükséglet: ~ 0,15 kg/m ²					
Dryvit hengerelt vakolat	Kiszérelés: 10, 20 kg			Dryvit szilikon dörzs- és kapart vakolat	
Anyagszükséglet: ~ 0,8 kg/m ² / 2 réteg/ m ²				Anyagszükséglet: ~3 kg/m ² Kiszérelés: 30 kg	
fehér				fehér	
I. szinkategória				I. szinkategória	
II. szinkategória				II. szinkategória	
III. szinkategória					
Lábazati és díszítővakolatok				Dryvit szilikát dörzs- és kapart vakolat	
Márvány vakolat alapozó	Kiszérelés: 3, 15 kg			fehér	
Anyagszükséglet: ~ 0,3 kg/m ²				I. szinkategória	
Márvány lábazati vakolat	Kiszérelés: 14, 28 kg			II. szinkategória	
Anyagszükséglet: ~ 5,5 kg/m ²					
I. szinkategória				Márvány díszítő vakolat	Kiszérelés: 14, 28 kg
II. szinkategória				Anyagszükséglet: ~ 3,5 kg/m ²	
				I. szinkategória	
Dryvit diszp. homlokzafesték	Kiszérelés: 10, 20 kg			II. szinkategória	
Anyagszükséglet: ~ 0,4 kg/m ²					
fehér				Dryvit szilikon festék	Kiszérelés: 10, 20 kg
I. szinkategória				anyagszükséglet: ~ 0,3-0,5 kg/m ²	
II. szinkategória				fehér	
III. szinkategória				I. szinkategória	
				II. szinkategória	

Az árak 2000kg felett egy címre, helyszínre szállítva értendők. További szállítási lehetőségekről érdeklődjön irodánkban

A DRYVIT termékek vödörös kiszérelésénél a következő felárakat alkalmazzuk : 18kg: +10%, 10kg: +20%, 5kg: +30%

Áraink az áfát nem tartalmazzák !

Hő- és hangszigetelés