

	Termékek	Vastagság mm	k érték W/m ² K	Táblaméret mm	
	MAKROLON üreges polikarbonátok				
SDP lemezek :	UV védelem nélkül belsőtéri használatra	SDP 4 víztiszta	4	2100x6000	
	UV védelemmel bel- és kültéri alkalmazásra	SDP 6 víztiszta bronz	3,6 3,6	2100x6000 2100x6000	
	UV védelemmel bel- és kültéri alkalmazásra	SDP 8 víztiszta bronz	3,3 3,3	2100x6000 2100x6000	
	UV védelemmel bel- és kültéri alkalmazásra	SDP 10 víztiszta bronz olpál	3,1 3,1 3,1	2100x6000 2100x6000 2100x6000	
S3P lemezek :	UV védelemmel bel- és kültéri alkalmazásra	SDP 10 víztiszta bronz olpál	3,1 3,1 3,1	2100x6000 2100x6000 2100x6000	
	UV védelemmel bel- és kültéri alkalmazásra NO DROP* bevonattal	S3P 16 víztiszta víztiszta*	2,4 2,4	2100x6000 2100x6000	
	S4P lemezek :	UV védelemmel bel- és kültéri alkalmazásra	SX16 víztiszta	2,4 2,2	2100x6000 2100x6000
		UV védelemmel bel- és kültéri alkalmazásra	SDP10IQ opál	3,1	2100x6000
3X/IQ lemezek :	UV védelemmel Speciális felső kialakítás, ezért az alatta lévő tér kevésbé melegszik fel.	3X/16IQ opál 3X/25IQ opál	2 1,8	2100x6000 2100x6000	
	UV védelemmel 5 légkamrával	6/20 víztiszta	1,67	2100x6000	

MAKROLON tömör polikarbonátok	Vtg. mm	Vastagság mm
GP - Beltéri lemezek	1	1
Extrudált, tömör, törhetetlen polikarbonát síklemez. Fokozottan fényáteresztő víztiszta 88%-ban.	1,5 2 3	1,5 2 3
Alkalmazhatóság : -40°C-tól 115°C-ig	4	4
Belső terek üvegezéséhez, gépek védőburkolásához.	5 6 8 10 12	5 6 8 10 12
UV - Kültéri lemezek		
Extrudált, tömör, törhetetlen polikarbonát síklemez. Mindkét oldalon UV védett Fokozottan fényáteresztő : víztiszta 88%-ban Alkalmazhatóság : -40°C-tól 115°C-ig		
Kültéri építőipari és reklám alkalmazásokra		

Táblaméretet. 1-1,5 1150x2050mm 2-12 2050x3050

A gyártó a lemezekre 10 év garanciát ad.

Színfelárak : opál +5%, egyéb színek +10%, 3-8mm vastagságban strukturált felülettel is.

*NO DROP bevonat: vízelosztó bevonat a lemez oldalán, ezáltal a lecsapódó pára
filmet képezve lefolyik.

Áraink az áfát nem tartalmazzák !

Bevilágító felületek

MAKROLON