

# EGYENES RÉTEGRENDŰ MELEGTETŐ, CSAPADÉKVÍZ-SZIG. FELÚJÍTÁSA, FORDÍTOTT ZÖLDTETŐ RÉTEGRENDDDEL

## Régi tetőszigetelésen, extrudált polisztirol hab hőszigeteléssel

Alkalmazható kapcsolati lehetőségek az anyagok minősége szerint

	APP modifikált bit. lemez (-15°C, +150°C)	SBS modifikált bit. lemez (-20°C, +120°C)
<b>T</b> Talaj	Ültető közeg	Ültető közeg
<b>E</b> Elválasztó rtg.	TYPAR SF 40 nem szőtt geotextília	TYPAR SF 40 nem szőtt geotextília
<b>F</b> Felületszivargó	HAMNAP 20 P vagy AUSTROTHERM OÁZIS	HAMNAP 20 P vagy AUSTROTHERM OÁZIS
<b>H</b> Hőszigetelés	ROOFMATE SL (vtg.:hőtechnikai és páratechnikai számítás alapján)	ROOFMATE SL (vtg.:hőtechnikai és páratechnikai számítás alapján)
<b>V<sub>2</sub></b> 2. réteg vízszigetelés alternatívái	❖ General Garden 4 mm H (FLL.)	❖ Bauder Plant E 5 mm palaörl. (FLL.) vagy ❖ Bauder Pflanzschwarte 5 mm Pe(rézbetét) (FLL.)
<b>V<sub>1</sub></b> 1. réteg vízszigetelés alternatívái	❶ Prima GGV 4 mm T vagy ❷ Prima P 4 mm T vagy ❸ Gummiflex PL 4 mm H	❶ Extraflex GGV 4 mm H vagy ❷ Elastobond S6 4 mm Pe vagy ❸ Elastoflex P 4 mm Pe
<b>K</b> Kellősítés	❶ Viabit Primer kellősítés	❶ Viabit Primer kellősítés
<b>Régi aljzat</b>	Régi vízszigetelés nem megfelelő vastagságú hőszigeteléssel	Régi vízszigetelés nem megfelelő vastagságú hőszigeteléssel
Műszaki megoldás	<b>A</b>	<b>B</b>

