

EGYENES RÉTEGRENDŰ MELEGTETŐ, CSAPADÉKVÍZ-SZIGETELÉS FELÚJÍTÁSA

Kétrétegű szigeteléssel

Alkalmazható kapcsolati lehetőségek az anyagok minősége szerint

	APP modifikált bit. lemez (-10°C, +150°C)	APP modifikált bit. lemez (-5°C, +150°C)	SBS modifikált bit. lemez (-15°C, +120°C)
V₂ 2. réteg vízszigetelés alternatívái	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Viapol Polyextra P 4,5 kg Mineral ❷ Polybond FC 4,5 kg Mineral ❸ Ardesia PL 4,5 kg Mineral 	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Prima P 4,5 kg Mineral ❷ Columba P 4,5 kg Mineral 	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Extraflex P 4,5 kg Mineral ❷ Elastoflex P 4,5 kg Mineral
V₁ 1. réteg vízszigetelés alternatívái	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Breiglas V 4 kg H ❷ TREND VS 4 kg T ❸ Gummiflex VV 3 mm H 	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Breiglas V 4 kg H ❷ TREND VS 4 kg T ❸ Gummiflex VV 3 mm H 	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Extraflex V 4 kg H ❷ Elastobond V 4 kg T ❸ Elastoflex VV 4 kg H
G Gőznyomás levezető réteg	<ul style="list-style-type: none"> ❸ Perfoval Pe 	<ul style="list-style-type: none"> ❸ Perfoval Pe 	<ul style="list-style-type: none"> ❸ Perfoval Pe
K Kellősítés	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Viabit Primer kellősítés 	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Viabit Primer kellősítés 	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Viabit Primer kellősítés
Régi aljzat	perforált régi vízszigetelés megfelelő lejtéssel	perforált régi vízszigetelés megfelelő lejtéssel	perforált régi vízszigetelés megfelelő lejtéssel
Műszaki megoldás	A	B	C

i Ha a meglévő vízszigetelés aljzata nem beton (pl. hőszigetelés) ez a rétegrend nem alkalmazható!

