

TALAJNEDVESSÉG ELLENI SZIGETELÉS

Általános rétegfelépítés függőlegesen

Alkalmazható kapcsolati lehetőségek az anyagok minősége szerint

	APP modifikált bit. lemez (-10°C, +150°C)	APP modifikált bit. lemez (-5°C, +150°C)	SBS modifikált bit. lemez (-15°C -20°C, +120°C)
H Hőszigetelés	ROOFMATE SL-A (vtg.:hőtechnikai számítás alapján)	ROOFMATE SL-A (vtg.:hőtechnikai számítás alapján)	ROOFMATE SL-A (vtg.:hőtechnikai számítás alapján)
E Elválasztó rtg.	Typar 3407 geotextília	Typar 3407 geotextília	Typar 3407 geotextília
D Drén lemez	Hamnap drénlemez vagy Hamnap Geo dénlemez	Hamnap drénlemez vagy Hamnap Geo dénlemez	Hamnap drénlemez vagy Hamnap Geo dénlemez
V Vízszigetelés	❶ Viapol Polyextra P 4 mm T vagy ❷ Polybond VB 470 4 mm H vagy ❸ Gummiflex PL 4 mm H	❶ Prima P 4 mm T vagy ❷ Isobond P 4 mm T	❶ Extraflex P 4 mm H vagy ❷ Elastobond S6 4 mm Pe vagy ❸ Elastoflex P 4 mm Pe
K Kellősítés	❶ Viabit Primer kellősítő Vakolat	❶ Viabit Primer kellősítő Vakolat	❶ Viabit Primer kellősítő Vakolat
Ha Habarcsc	Hátkiöntő habarcsc	Hátkiöntő habarcsc	Hátkiöntő habarcsc
F Falazat	Tégla vagy Monolit beton	Tégla vagy Monolit beton	Tégla vagy Monolit beton
Műszaki megoldás	A	B	C

Részletrajzok : 6.1.1 - 6.1.8 szerint

