

- | | |
|---|---|
| 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: | RAVATHERM XPS 300 WB |
| 2. Típus-, tételszám: | RAVATHERM XPS 300 WB, 3002203020
Vastagság: 30 mm |
| 3. Az építési termékeknek a gyártó által meghatározott rendeltetése: | Hőszigetelő termékek épületekhez
XPS/EN13164 - 2012 |
| 4. A gyártó és meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe: | RAVATHERM Hungary Kft.
8184 Balatonfűzfő, Almádi út 4. |
| 5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: | 3. (305/2011/EU V. melléklete szerint) |
| 6. A bejelentett szerv neve és azonosító száma: | FIW (0751)
ÉMI (1415) |
| 7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: | Alapvető tulajdonságok (EN 13164 - ZA1) |

Alapvető tulajdonság	Teljesítmény
Hővezetési tényező	$\lambda_d = 0,033 \text{ W/mK}$
Hővezetési ellenállás	$R_d = 0,90 \text{ m}^2\text{K/W}$
Mérettűrések	T1
Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	CS(10\Y) 300
Sík felületre merőleges húzószilárdság	TR400
Nyírószilárdság	SS NPD
Tűzvédelmi osztály	E
Folyamatos égés izzással	- -
Vízfelvétel hosszú idejű teljes bemelegítéskor	WL(T) 1,5
Hosszú idejű páradiffúziós vízfelvétel	WD(V) NPD
Páradiffúziós ellenállási szám	MU 50
Nyomás hatására bekövetkező kúszás	CC (2/1,5/50) NPD
Tűzveszélyességi jellemző állandósága hővel, időjárási behatásokkal, öregedéssel/leépüléssel szemben	Az XPS-termékek tűzveszélyessége nem változik
Hővezetési ellenállás tartóssága hő, időjárási behatásokkal öregedéssel/leépüléssel szemben	
Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	lásd feljebb R_d és λ_d
Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállás a hosszúidejű víz-páradiffúziós vízfelvétel vizsgálat után	FTCD NPD
Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállás a vízfelvétel hosszúidejű teljes vízbemelegítéskor vizsgálat után	FTCI NPD
Méretállandóság adott hőmérsékletű és páratartalmú térben	DS (70,90)
Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	DLT (2) 5
Veszélyes anyagok kibocsátása beltéri környezetbe	- -

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Gerendi Gábor
TS&D Manager

Balatonfűzfő, 2014. június 2.

Ez a termék HBCD-t tartalmaz (nyilatkozat a CPR 6. cikkely 5. bekezdésben foglalt követelmény szerint)
NPD – (No Performance Determined) - Nincs meghatározott teljesítmény