

Azonosító szám: RHE-001

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék típusa: A termék egyedi azonosító kódja	Rhepanol FK
2. Azonosító / Típuszám: Típus-, tétel-, vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően	Rhepanol FK 2,5 mm (1,5 mm + filc)
3. A termék rendeltetése: Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban	Flexibilis műanyag csapadékvíz elleni polyisobutylene (PIB) alapú szigetelő lemez, tömítő szegéllyel hátoldalán integrált műanyag fátyollal EN 13956 szerint. Fedett és nyitott lapostetők vízszigetelésére lazán fektetett, ragasztott és mechanikusan rögzített vagy leterhelt kivitelben kivéve zöldtetők esetén.
4. A gyártó megnevezése: Gyártó bejegyzett kereskedelmi neve illetve védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően	FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG Eisenbahnstraße 6-8, D-68199 Mannheim
5. Forgalmazó megnevezése: Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízási körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak	Lambda Systeme Kft. Akna utca 2-4. H-1106 Budapest
6. A teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló tanúsítási rendszer: Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek	2+
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	1343

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Tulajdonság	Norma	Érték
Éghetőségi besorolás	EN ISO 11925-2, EN 13501-1	E
Felületi tűzterjedés	EN 13501-5	B ROOF (t1)
Vízzáróság	EN 1928	≥ 400 kPa/72h
Páraáteresztő képesség	EN 1931	260.000 ± 30 %
Szakítószilárdság Hossz kereszt	EN 12311-2	≥ 400 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm
Nyúlás	EN 12311-2	≥ 50 %
Szakadás Hossz kereszt	EN 12310-2	≥ 150 N ≥ 150 N
Méretstabilitás	EN 1107-2	≤ 0.5%
Lemezátlapolás nyírási ellenállása	EN 12317-2	≥ 200 N/50 mm
Lemezátlapolás lefejtési ellenállása	EN 12316-2	≥ 80 N/50 mm
Hideghajlíthatóság	EN 495-5	≤ -40 °C
Mesterséges öregbítés	EN 1297	Megfelel (>5000 h)
Jégesővel szembeni ellenállás	EN 13583	≥ 25 m/s

9. Nyilatkozat

Az 1 és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

2013.07.01.

Lambda Systeme Kft.
1106 Budapest, Akna utca 2-4.