

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



SICOFOL® 0,8 mm-es LÁGY PVC

ÉPÍTÉSI TERMÉKRE

a 305/2011/EU rendelet alapján

Azonosító: TNY_Sicofol.PVC.0,8MM_01

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

S 0,8 mm-es lágy PVC SICOFOL-lemez

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

SA0963906 számú szállítólevél alapján

3. Az építési termékek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Talajnedvesség elleni műanyag lemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

REMATER KFT.

2217 Gomba, I. külterület

Védjegye: SICOFOL

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

2+rendszer

6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-1113 Budapest, Diószegi út 37., 1415 számon bejelentett szerv, aki

- a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,

- az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését

végezte az (2+) rendszerben és a termék (EK-) Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványát adta ki 1415-CPD-110-(C-35/2011) számon.



- 2/1 -

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



SICOFOL® 0,8 mm-es LÁGY PVC

ÉPÍTÉSI TERMÉKRE

a 305/2011/EU rendelet alapján

Azonosító: TNY_Sicofol.PVC.0,8MM_01

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Tulajdonság	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Vízzáróság (60 kPa)	Megfelel	EN 1928 B módszer
Statikus terheléssel szembeni ellenállóság	≥20 kg, Megfelel	MSZ EN 12730:2001 A módszer
Statikus terheléssel szembeni ellenállóság	≥20 kg, Megfelel	MSZ EN 12730:2001 B módszer
Szakítószilárdság: Hossz/Kereszt irány [N/mm ²]	≥10	MSZ EN 12311-2:2001
Szakadási nyúlás: Hossz/Kereszt irány [%]	≥150	MSZ EN 12311-2:2001
Vastagság [mm]	Névleges -5%/+15%	MSZ EN 1849-2:2001
Négyzetmétertömeg [g/m ²]	1150 -5%/+15%	MSZ EN 1849-2:2001
Továbbszakadási ellenállás: Hossz/Kereszt irány [N]	≥150	MSZ EN 12310-1:2000
Lemezátlapolás nyíró-tapadósilárdság [N/50 mm]	≥400	MSZ EN 12317-2:2001
Vízgőz áteresztése: Páradiffúziós ellenállási tényező [μ]	21000 ± 3000	MSZ EN 1931:2000
Hideghajlíthatóság [-20°C-on, vastagság 3-szorosán]	repedés mentes	MSZ EN 495-5:2001
Ütésállóság	300 mm Megfelel	MSZ EN 12691:2006 A módszer [mm]
Ütésállóság	2000 mm Megfelel	MSZ EN 12691:2006 B módszer [mm]
Tűzreakció	"E" tűzvédelmi osztály	MSZ EN 13501-1
Látható hibák	Nincs látható hiba/Megfelel	EN 1850-2

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Gomba, 2014-05-26

Ügyvezető igazgató

REMATER KFT
2217 Gomba, I. Külterület 0291/4 hrsz.
Közösségi adószám: HU 12263400
Adószám: 12263400-2-13
Cégi. sz.: 13-09-075460
HU 10103843-53218840-00000007



Cégnév: REMATER KFT.
Székhely: 2217 Gomba, I. Külterület 0291/4 hrsz.
E-mail: gomba@sicofol.hu
Web: www.remater.hu / www.sicofol.hu