

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: DoP A8HU14/2
250WB-140

- | | |
|---|---|
| 1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: | STYROFOAM 250WB |
| 2. Típus-, tételszám: | STYROFOAM 250WB, 2502214010
Vastagság: 140 mm |
| 3. Az építési termékeknek a gyártó által meghatározott rendeltetése: | Hőszigetelő termékek épületekhez
XPS/EN13164 - 2012 |
| 4. A gyártó és meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe: | RAVATHERM Hungary Kft.
8184 Balatonfüzfő, Almádi út 4. |
| 5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: | 3. (305/2011/EU V. melléklete szerint) |
| 6. A bejelentett szerv neve és azonosító száma: | FIW (0751) |
| 7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: | Alapvető tulajdonságok (EN 13164-ZA1) |

Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	
Hővezetési tényező	$\lambda_d = 0,038 \text{ W/mK}$	
Hővezetési ellenállás	$R_d = 3,65 \text{ m}^2\text{K/W}$	
Mérettűrések	T 1	
Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság	CS(10\Y) 250	
Sík felületre merőleges húzószilárdság	TR 200	
Nyírószilárdság	SS	NPD
Tűzvédelmi osztály	E	
Folyamatos égés izzással	-	-
Vízfelvétel hosszú idejű teljes bemerítéskor	WL(T)	NPD
Hosszú idejű páradiffúziós vízfelvétel	WD(V)	NPD
Páradiffúziós ellenállási szám	MU 80	
Nyomás hatására bekövetkező kúszás	CC (2/1,5/50)	NPD
Tűzveszélyességi jellemző állandósága hővel, időjárási behatásokkal, öregedéssel/leépüléssel szemben	Az XPS-termékek tűzveszélyessége nem változik	
Hővezetési ellenállás tartóssága hő, időjárási behatásokkal öregedéssel/leépüléssel szemben		
Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező	lásd feljebb R_d és λ_d	
Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállás a hosszúidejű víz-páradiffúziós vízfelvétel vizsgálat után	FTCD	NPD
Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállás a vízfelvétel hosszúidejű teljes vízbemerítéskor vizsgálat után	FTCI	NPD
Méretállandóság adott hőmérsékletű és páratartalmú térben	DS (70,90)	
Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten	DLT (2) 5	
Veszélyes anyagok kibocsátása beltéri környezetbe	-	-

8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Gerendi Gábor
műszaki vezető

Balatonfüzfő, 2014. február 10.

Ez a termék HBCD-t tartalmaz (nyilatkozat a CPR 6. cikkely 5. bekezdésben foglalt követelmény szerint)

NPD (No Performance Determined) – Nincs meghatározott teljesítmény | TM A Dow Chemical Company bejegyzett védjegye