

# ÚJ FORDÍTOTT RÉTEGRENDŰ ZÖLDTETŐ, LETERHELÉSES RÖGZÍTÉSSEL

## Előnevelt vegetációs paplannal, Beton födémen extrudált polisztirol hab hőszigeteléssel

Alkalmazható kapcsolati lehetőségek az anyagok minősége szerint

	APP modifikált bit. lemez (-15°C, +150°C)	SBS modifikált bit. lemez (-20°C, +120°C)
<b>T</b> Talaj	XERO FLOOR XF 300 előnevelt vegetációs paplan	XERO FLOOR XF 300 előnevelt vegetációs paplan
<b>F</b> Felületszivargó	Vízmentartó filc XERO FLOR Geofilc	Vízmentartó filc XERO FLOR Geofilc
<b>H</b> Hőszigetelés	ROOFMATE SL (vtg.:hőtechnikai számítás alapján)	ROOFMATE SL (vtg.:hőtechnikai számítás alapján)
<b>V<sub>2</sub></b> 2. réteg vízszigetelés alternatívái	IV General Garden 4 mm H (FLL.)	V Bauder Plant E 5 mm palaörl. (FLL.) vagy V Bauder Pflanzschwarte 5 mm Pe (rézbetét) (FLL.)
<b>V<sub>1</sub></b> 1. réteg vízszigetelés alternatívái	I Prima GGV 4 mm T vagy II Prima P 4 mm T vagy III Gummiflex PL 4 mm H	I Extraflex GGV 4 mm H vagy II Elastobond S6 4 mm Pe vagy III Elastoflex P 4 mm Pe
<b>A</b> Aljzat	I Viabit Primer kellősítő Beton aljzat 2% lejtés	I Viabit Primer kellősítő Beton aljzat 2% lejtés
Műszaki megoldás	<b>A</b>	<b>B</b>

